

## TECNOSTAB Ca-Zn 1550

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Estabilizante a base de Calcio y Zinc altamente eficaz y no tóxico, proporciona una excelente estabilidad frente al calor y a la luz. Presenta excelente lubricación interna y externa. Buena estabilidad, mejora el procesamiento y producción del producto otorgando brillo a la superficie. Es un producto atóxico amigable con el ambiente.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE ENSAYO
ASPECTO FÍSICO	POLVO BLANCO	CCD-I-001
DENSIDAD APARENTE (g/mL)	0.30-0.50	CCD-I-002
ESTABILIDAD TÉRMICA ESTÁTICA	A 190°C POR 45 MINUTOS	CCD-I-013

### APLICACIONES

- Fabricación de láminas espumadas y compactadas de PVC en la industria de la construcción.
- En procesos de extrusión para la fabricación de ventanas de PVC.
- En procesos de extrusión de tuberías y perfiles de PVC flexibles y rígidos.
- En procesos de producción de compuestos para calzado.
- En procesos de producción de compuestos expandidos para calzado.
- En procesos de producción de compuestos expandidos para calzado para cada proceso y dependiendo el equipo a utilizar.

### PRESENTACIÓN

Saco de polipropileno y bolsa de polietileno, conteniendo un peso neto de 25Kg.

Rotulado el nombre y lote del producto.

Paletizado conteniendo 60 sacos en cada paleta o según requerimiento del cliente.

TECNOQUIM desarrolla paquetes de acuerdo al requerimiento del cliente.

 (01) 748-1292

 994 006 757 / 957 500 777

 Ventas@tecnoquimsac.com

 ventas2@tecnoquimsac.com

 [www.tecnoquimsac.com](http://www.tecnoquimsac.com)

[www.tecnoquimsac.com](http://www.tecnoquimsac.com)

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Jefe de control de calidad	Jefe de control de calidad	Gerente general
Fecha de elaboración: 13/02/23	Fecha de revisión: 13/02/23	Fecha de aprobación: 15/02/23