

OX - TEC 105

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

OX - TEC 105, es una cera polietilénica no oxidada.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	POLVO
PUNTO DE CAIDA, METLER	115 – 118 °C
VISCOSIDAD@140°C (284°F)	13 – 20 cps
DENSIDAD	0.94g/cc
TAMAÑO DE PARTICULA	100% minus 60 micron

APLICACIONES

- **OX - TEC 105**, es utilizado en perfiles, cables, tuberías, calaminas, tableros de pvc blandos y duros, cables de PE/ PVC, WPC (compuesto de madera y plástico)
- Masterbatch de color inyección general, masterbatch simple para la industria de electrodomésticos, estabilizador compuesto de plomo de pvc (estabilizador de pvc en caliente)
- También utilizado masterbatch color de grado plano, masterbatch de color funcional, masterbatch biológico de doble color degradable.

PRESENTACIÓN

Saco de papel Kraft compuesto, contenido en peso 25kg.

(01) 748-1292

994 006 757 / 957 500 777

Ventas@tecnoquimsac.com

ventas2@tecnoquimsac.com

www.tecnoquimsac.com

www.tecnoquimsac.com

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Jefe de control de calidad	Jefe de control de calidad	Gerente general
Fecha de elaboración 13/02/23	Fecha de revisión: 13/02/23	Fecha de aprobación: 15/02/23